

150 - 200 kVA DEUTZ-motorer



TEKNISK DATA:

MODEL		RID 150 S-SERIEN	RID 150 S-SERIEN S	RID 200 S-SERIEN	RID 200 S-SERIEN S
Version		öppen plattform	tyst	öppen plattform	tyst
Beställningsnummer aggregat		713419	713420	713363	713364
Beställningsnummer aggregat med automatisk omkopplare		-	-	-	-
Beställningsnummer aggregat med extern automatisk omkopplare		728316	728316	728317	728317
Nom. effekt kontinuerlig (cos = 0,8)	kVA/kW		150 / 120		200 / 160
Nom.ström (cos = 0,8)	A		217		289
Spänning	V		230 / 400		230 / 400
Frekvens	Hz		50		50
Dimensioner (L x W x H)	mm	2500x1050x1647	3350x1430x2114	2530x1050x1962	3350x1430x2114
Vikt	kg	1705	2300	2070	2500
Ljudnivå	dB(A)	83	72	83	69
Tankvolym	l	350	750		750
Motor	Deutz		BF6M1013EC		BF6M1013FC
Varvtalsområde	rpm		1500		1500
Varvregulator			mekanisk		elektrisk
Bränsle			diesel		diesel
Kylning			vatten + luft		vatten + luft
Slagvolym	l		7,2		7,2
Motoreffekt	kW		146		183
Startmotor	V		12		12
Olja (rekommenderad)			RID-Deutz 5W30		RID-Deutz 5W30
Oljevolym i motor	l		21		20
Bränsleförbrukning last 100/75%	l/h		36,5 / 27,4		46,5 / 34,2
Generator typ			synkron		synkron
Isolationstyp			H		H
Skyddsklass			IP 23		IP 23
Serviceintervall			500 drifttimmar		

TILLBEHÖR (Beskrivning sid 44)	BESTÄLLNINGSNUMMER			
Förvärmning av olja	715177	715177	715074	715074
Bränslefilter/vattenavskiljare	754020	754020	754021	754021
Extern bränsletank 720 / 1000 L	718000 / 718010	718000 / 718010	718000 / 718010	718000 / 718010
Automatiskt bränslepåfyllningssystem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
Batteriladdare	733339	733339	733339	733339
RID LTE modem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
RID överspänningsskydd	734033	734033	734033	734033