



MADE IN GERMANY

# 150 - 200 kVA DOOSAN-motorer



DOOSAN

## TEKNISK DATA:

MODEL		RID 150 B-SERIEN	RID 150 B-SERIEN S	RID 200 B-SERIEN	RID 200 B-SERIEN S
Version		öppen plattform	tyst	öppen plattform	tyst
<b>Beställningsnummer aggregat</b>		<b>713744</b>	<b>713745</b>	<b>713708</b>	<b>713710</b>
<b>Beställningsnummer aggregat med automatisk omkopplare</b>		-	-	-	-
<b>Beställningsnummer aggregat med extern automatisk omkopplare</b>		728316	728316	728317	728317
Nom. effekt kontinuerlig (cos = 0,8)	kVA/kW	150 / 120		200 / 160	
Nom.ström (cos = 0,8)	A	217		289	
Spänning	V	230 / 400		230 / 400	
Frekvens	Hz	50		50	
Dimensioner (L x W x H)	mm	2600x1200x1940	3350x1430x2114	2600x1200x1940	3350x1430x2114
Vikt	kg	1820	2190	2028	2500
Ljudnivå	dB(A)	83	69	85	69
Tankvolym	l	750		1000	
<b>Motor</b>	<b>Doosan</b>	<b>DP086TA</b>		<b>P086TI</b>	
Varvtalsområde	rpm	1500		1500	
Varvtsregulator		elektrisk		elektrisk	
Bränsle		diesel		diesel	
Kylning		vatten + luft		vatten + luft	
Slagvolym	l	8,1		8,1	
Motoreffekt	kW	137		177	
Startmotor	V	24		24	
Olja (rekomenderad)		RID 10W40		RID 10W40	
Oljevolym i motor	l	15,5		15,5	
Bränsleförbrukning last 100/75%	l / h	33,7 / 25,5		43,1 / 31,7	
<b>Generator typ</b>		<b>synkron</b>		<b>synkron</b>	
Isolationstyp		H		H	
Skyddsklass		IP 23		IP 23	

TILLBEHÖR (Beskrivning sid 44)	BESTÄLLNINGSNUMMER			
Kylvätskevärmare	715112	715112	715105	715105
Bränslefilter/vattenavskiljare	754035	754035	754053	754053
Extern bränsletank 720 / 1000 L	718000 / 718010	718000 / 718010	718000 / 718010	718000 / 718010
Automatiskt bränslepåfyllningssystem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
Batteriladdare	733339	733339	733339	733339
RID LTE modem	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan	på förfrågan
RID överspänningsskydd	734033	734033	734033	734033